






序号	平面图区域	原图	品名/型号	尺寸	数量	单位	原材质	备注
1			前台	W5000*D2000*H1050mm	1	组	1、E0级烤漆工艺，仅前台主体部分（W5000*D1800），其他柜体为E0级三聚氰胺饰面板材质，具体待深化设计。 2、前台正面造型有弧度，饱满，错落有致，外观造型处含灯带。 3、前台内有柜体，另外需要包含两个活动柜，前台内支架需要用30*50热镀锌方管壁厚1.5mm内支撑防止变形。	
2			背景墙	W21400*D300*H140mm	1	组	1、全部采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，表面采用水性漆。 2、浮雕设计，正面墙的底板厚度不小于10mm，整面墙含文字不少于230字（具体待后续深化），每个字体单独浮雕于木板上。 3、用于雕刻浮雕字的木板尺寸为400*400mm直拼工艺不可指接，厚度分为20、40、60mm三个不同的规格，以实现浮雕墙凹凸造型工艺，浮雕板采用活动可更换结构固定在底板之上，文字内容方便使用单位在不适用任何工具的情况下手动更换。 4、浮雕墙“行知”两字为活动空格设计，内含LED灯带，采用恒流式驱动电源，电源置于顶部封板内，方便检修。 5、整体造型错落有致，凹凸深度不同，旁边有两个门需要做浮雕墙字体，起到隐藏门效果。	
3			雨伞架	W1340*D305*H1520mm	2	组	原材质： 1、304不锈钢板 2、塑粉：符合HG/T《热固性粉末涂料》3、 架体焊接：采用二氧化碳保护焊接，确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥工艺处理。	
4			办公椅	W635*D500*H930mm	2	张	1、 塑料注塑成型椅背、扶手、椅座 2、 30升降扶手配聚氨酯（PU）扶手面 3、 聚氨酯（PU）定型座垫 4、 上下调节腰靠 及 前后调节椅座 5、 四档锁定同步倾仰机关（26°） 6、 韩国三弘4级气压升降调节 7、 350塑料五星脚及60防刮地面脚轮	
5			前台对联	W500*D30*H140mm	2	个	1、整体采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，厚度不小于30mm，尺寸不小于W500*D30*H4000mm，字体阴刻于木板内。 2、对联木板要求可更换的固定方式	

